



• przeznaczone do przepływu sprężonego powietrza pod ciśnieniem w powietrznych układach hamulcowych pojazdów samochodowych • wersja olejoodporna węzy przeznaczona jest do przepływu powietrza pod ciśnieniem, w którym znajdują się duże ilości olejów mineralnych i materiałów smarnych • ciśnienie robocze 1,0 MPa • temp. pracy: od -40°C do +93°C (** od -30°C do +93°C) • warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PCV) czarna, gładka • wzmacnienie: tekstylne • warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, (**NBR/PCV) czarna, odporna na czynniki atmosferyczne

• assigned to flow of compressed air, for using in car air-brake systems • oilproof version is assigned to flow of compressed air which contains big quantities of mineral oils and lubricants • working pressure 1.0 MPa • working temp.: from -40 °C up to +93°C (** from -30°C up to +93°C) • tube: EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PCV), black, smooth • reinforcement: textile • cover: EPDM/SBR, (**NBR/PCV), black, resistant to atmospheric factors

• vorgesehen für Durchfluss von Druckluft in Wagenbremssystemen • ölbeständige Version dieser Schläuche ist für Durchfluss von Luft mit großen Mengen von Mineralölen und Schmierstoffen vorgesehen • Betriebstemperatur: von - 40°C bis + 93°C (** von -30°C bis +93°C) • Seele: EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PCV), schwarz • Verstärkung: textil • Decke: EPDM/SBR, (**NBR/PCV), schwarz, beständig gegen atmosphärische Faktoren

• предназначен для подачи воздуха при давлении в системах воздушных тормозов автомашин • маслостойкая версия шлангов предназначена к течению воздуха при давлении в котором находится большое количество минеральных масел и смазок • рабочее давление до 1,0 МПа • рабочая температура от -40°C до +93°C (** -30°C до +93°C) • внутренний слой: резиновый, EPDM/SBR, (*NBR), (**NBR/PCV) чёрный, гладкий • усиление: текстильное • наружный слой: резиновый, EPDM/SBR, (**NBR/PCV), чёрный, устойчивый к атмосферным воздействиям

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные:

mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м	max. m / макс. м
9,0	18,0	1,0	6,3	90,0	20
10,0	17,5	1,0	6,3	100,0	50
11,0	20,0	1,0	6,3	102,0	20
13,0	20,5	1,0	6,3	102,0	50
13,0**	20,5	1,0	6,3	102,0	50
13,0*	24,0	1,0	6,3	102,0	20

**WT-9/95
PN-83/C-94251**